



> PRINT

ECOSYS P6030cdn

IMPRESORA COLOR A4

VELOCIDAD EN RED Y ALTO RENDIMIENTO EN COLOR A4.



Altamente productiva y muy económica, la impresora compacta ECOSYS P6030cdn combina velocidad y una excelente calidad de color con inteligentes funcionalidades de trabajo en red y seguridad. Esta combinación de características cubre la demanda de oficinas y grupos de trabajo de todos los tamaños. Y gracias a la tecnología ECOSYS, con sus componentes de larga duración, estos dispositivos ofrecen un gran potencial en el ahorro de costes.

- > Hasta 30 páginas por minuto A4 en color y B/N
- > Tiempo de impresión de primera página de 10 segundos (8,5 en B/N)
- > Calidad de impresión de hasta 9.600 ppp con tecnología multibit
- > Unidad de impresión a doble cara de serie
- > Hasta 5 depósitos de papel para un volumen de 2.150 hojas
- > Impresión móvil que incluye compatibilidad AirPrint
- > Costes de impresión excepcionalmente bajos en su clase



ECOSYS significa ECOlogía, ECOnomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

PRESCRIBE IIc

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIc, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

GENERAL

Tecnología: Láser color ECOSYS de KYOCERA

Panel de control: Pantalla LCD de 2 líneas

Velocidad: Hasta 30 páginas por minuto en A4 color y B/N

Resolución: 600 x 600 ppp

Tecnología Multi-Bit para una impresión de calidad de hasta 9.600 x 600 ppp

Volumen de trabajo: Máx. 100.000 páginas al mes (A4)

Tiempo de calentamiento: Aprox. 36 segundos o menos desde encendido

Tiempo de primera página: Aprox. 8,5 segundos o menos en B/N, aprox. 10 segundos o menos en color

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales

Dimensiones (An x P x AL): 345 mm x 518 mm x 480 mm

Peso: Aprox. 29,5 kg

Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Imprimiendo: 529 W

Certificación: GS, TÜV, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada: Bypass de 150 hojas; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (70 x 138 mm – 216 x 356 mm)

Depósito universal de 500 hojas; 60–120 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (105 x 148 – 216 x 356 mm)

Capacidad máx. de papel incl. opciones: 2.150 hojas

Unidad dúplex de serie: Impresión a doble cara: 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter

Capacidad de salida: 250 hojas cara abajo

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

COMMAND CENTER RX

El Command Center RX permite controlar y administrar varias configuraciones mediante el acceso al dispositivo a través de un navegador web. Se pueden actualizar automáticamente pantallas, personalizar pantallas de usuario y mostrar restricciones.

INTERFAZ USB PARA DISPOSITIVO DE MEMORIA FLASH USB

Se pueden imprimir documentos directamente desde un dispositivo de memoria flash USB. Se pueden seleccionar documentos almacenados en formato PDF, XPS, TIFF o JPEG directamente desde el panel de control de la impresora. No se requiere ningún ordenador.

PERFILES DE IMPRESIÓN POR APLICACIÓN

El controlador KX de la impresora puede crear un vínculo directo entre aplicaciones específicas y los perfiles predefinidos o personalizados de impresión. Por ejemplo, desde MS Outlook se pueden imprimir todos los documentos en blanco y negro y a doble cara reduciendo el consumo de papel y de tóner.

CONTROLADOR

CPU: Power PC 465S/667MHz

Memoria: 512 MB RAM, máx 1.536 MB RAM

Interfases de serie: USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Gigabit Ethernet (10/100BaseTX/1000BaseT), ranura para servidor de impresión interno opcional o disco duro SSD, ranura para tarjeta SD/SDHC opcional

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIc

Emulaciones: PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de XPS, impresión directa de PDF 1.7, con detección automática de emulación

Sistemas Operativos: Todos los sistemas operativos actuales Windows, Mac OS X Versión 10.4 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa petición

Fuentes / códigos de barras: 93 fuentes escalables para PCL/PostScript, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras (por ejemplo EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles como opción)

Funciones de impresora: AirPrint, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión segura vía SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS POP sobre SSL, SMTP sobre SSL, Impresión Privada, modo ahorro de tóner

CONSUMIBLES

Tóner TK-560C, TK-560M, TK-560Y: Tóner cian, magenta y amarillo para 10.000 páginas A4 cada uno, según ISO/IEC 19798

La capacidad del tóner inicial cian, magenta y amarillo es de 5.000 páginas, según ISO/IEC 19798

Tóner TK-560K: Tóner negro para 12.000 páginas A4 según ISO/IEC 19798

La capacidad del tóner inicial negro es de 6.000 páginas, según ISO/IEC 19798

OPCIONES

Depósito de papel PF-500: Máx. 500 hojas; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Depósito de papel PF-510: 500 hojas; 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Mesa soporte CB-5015: Altura aproximada 40 cm

Ampliaciones de memoria: MDDR3-1GB: 1.024 MB

Disco duro SSD HD-6: 32 GB

Disco duro SSD HD-7: 128 GB

Interfases opcionales:

Gigabit Ethernet IB-50: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

LAN inalámbrica IB-51: 802.11b/g/n

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores durante 3 años o un máximo de 200.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYO LIFE Ampliación de garantía para el equipo y sus opciones.



KYOCERA Document Solutions España, S.A. – Edificio Kyocera
Calle Manacor, 2 – 28290 Las Rozas, Madrid – España
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19
www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

KYOCERA no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.