

RÁPIDA IMPRESIÓN DE SUS DOCUMENTOS

Rápidas, eficientes y fiables, las impresoras Kyocera siempre están disponibles, especialmente en los momentos punta. Las nuevas FS-9130DN y FS-9530DN son caballos de carga capaces de soportar los trabajos más grandes sin venirse abajo, y con una velocidad increíble. El diseño funcional de las impresoras Kyocera permite adaptarlas fácilmente a las necesidades de su entorno de trabajo. Y gracias a la tecnología de componentes de larga duración ECOSYS de Kyocera, estas impresoras tienen el coste de impresión más bajo del mercado.

- Hasta 51 páginas por minuto en A4 B/N (FS-9530DN)
- Tiempo de primera impresión de 3,5 segundos o menos
- Capacidad máxima de papel de 4.200 hojas
- Unidad de impresión a doble cara de serie
- Cartucho de tóner de gran capacidad



Gran capacidad de papel

Además de ser impresoras muy rápidas, disponen de una capacidad de entrada de papel estándar de 1.200 hojas y de 500 hojas de salida.

Un mundo de accesorios

Estas impresoras pueden incorporar una amplia gama de accesorios de manejo y finalizado de papel para conseguir la máxima productividad en su oficina.



FS-9130DN/FS-9530DN

IMPRESORAS A3 MONOCROMO DEPARTAMENTALES

ECOSYS Los equipos ECOSYS están diseñados para minimizar costes, directos e indirectos, como son el mantenimiento y la administración y los consumibles. El sistema de componentes de larga duración hace que sólo sea necesario cambiar el tóner. El diseño modular permite ir añadiendo elementos opcionales a medida que son necesarios. El software de sistema integrado proporciona compatibilidad en red a largo plazo.

GENERAL

Tecnología: Kyocera ECOSYS, Láser
Velocidad: FS-9130DN: Hasta 40/23 páginas por minuto A4/A3 a una cara, hasta 33/16 páginas por minuto A4/A3 a doble cara
FS-9530DN: Hasta 51/26 páginas por minuto A4/A3 a una cara, hasta 37/17 páginas por minuto A4/A3 a doble cara
Resolución: Calidad 1.200 ppp (1.800 x 600)
Tiempo 1ª impresión: 3,5 segundos
Tiempo calentamiento: 60 segundos desde encendido
Volumen de trabajo: FS-9130DN: Máx. 200.000 páginas por mes, FS-9530DN: Máx. 300.000 páginas por mes
Fuente alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía: Imprimiendo: 710 W
Dimensiones (An x F x Al): 599 x 646 x 615 mm
Peso: Unidad principal: Aprox. 68 kg
Certificación: TÜV/GS, CE, PTS
Estas impresoras han sido fabricadas de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

MANIPULACIÓN DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada: 2 x 500 hojas, depósitos de papel universal, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
Bypass de 200 hojas, 45-200 g/m², A3-A6R, Personal (88 x 148 mm - 297 x 450 mm)
Capacidad de papel máxima con depósito de papel opcional PF-750: 4.200 hojas
Duplex de serie, soporta A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60-80 g/m²
Capacidad de salida de papel: 500 hojas cara abajo

CONTROLADOR

Procesador: PowerPC 750FL / 600 MHz
Memoria: FS-9130DN: 64 MB + ECOMemory, Máx. 576 MB (1 ranura DIMM)
FS-9530DN: 128 MB + ECOMemory, máx. 640 MB (1 ranura DIMM)
Emulaciones: PCL6/PCL5e incl. PJI, PostScript 3TM (KPD L 3), Impresión PDF directa, Detección automática de emulación (AES), HP-7550A (KC-GL), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diabolo 630
Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe
Fuentes: 80 fuentes escalables PCL, 136 fuentes PostScript, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 tipo de código de barras de dos dimensiones (PDF-417)

Plataforma integrada:

Las FS-9130DN y FS-9530DN incluyen interfaces USB, paralelo y conexión de red de serie y administración sin problemas. La tecnología de plataforma común de Kyocera implica que el mismo driver puede ser utilizado para cualquier equipo Kyocera PCL/PostScript, desde la impresora más pequeña al equipo multifuncional más complejo. Sólo Kyocera ofrece la combinación ideal de tecnología informática y experiencia en manipulación de papel.

PRESCRIBE IIe:

Con el lenguaje de control y diseño de página de Kyocera, PRESCRIBE IIe, pueden crearse gráficos, logos y formularios estándares en cualquier sistema y almacenarse en la impresora. Por tanto, ya no es necesario integrarlos en archivos de impresión. Sólo se recuperan cuando es necesario, evitando que se sobrecargue la red.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer:

Puede comprobarse y modificarse la configuración de los equipos desde cualquier PC Windows. KM-NET for Client permite una rápida configuración y un control de la impresora vía paralelo, USB o red. KM-NET Viewer es una avanzada herramienta de gestión de impresoras utilizando el protocolo estándar SNMP.

eMPS - funcionalidades de gestión de trabajos con disco duro opcional HD-5 para copia rápida, probar y retener, impresión confidencial y almacenamiento de trabajos
100 códigos departamentales para contabilidad de actividad. Impresión PDF directa desde dispositivos de memoria USB Flash, opciones de finalizado profesional

INTERFACES/TRABAJO EN RED

Interface estándar Paralelo bidireccional de alta velocidad (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Ranura USB para dispositivos de memoria Flash Ranura KUIO-LV para tarjetas de red opcionales
Interface de Conexión Múltiple (MIC): Permite el envío simultáneo de datos a través de hasta 4 interfaces, manteniendo cada uno su propia impresora virtual

OPCIONES

Manipulación de papel

Depósito de papel PF-700: 2 x 500 hojas, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
Depósito de papel PF-750: Máx. 3.000 hojas, 60-105 g/m², A4, B5, Letter

Finalizador de documentos DF-710 + AK-705*:

Salida de papel principal: Máx. 3.000 hojas A4 ó 1.500 hojas A3 Cara abajo, 60-200 g/m², A3-B5, Bandeja aux. izquierda: Máx. 200 hojas A4 ó 100 hojas A3/B4 Cara arriba, 45-200g/m², A3-A6R, Bandeja auxiliar derecha: Máx. 50 hojas A4 cara arriba, 45-200 g/m², A4-A6R, Grapado: Máx. 50 hojas A4 ó 30 hojas A3, 3 posiciones de grapado

Kit plegador BF-710 para DF-710: Máx. 64 páginas (16 hojas) plegado y grapado de librillos, 60-80 g/m², hoja de cubierta 60-200 g/m², A3, B4, A4R

Unidad de perforado PH-5C para DF-710: A3-A5R, 45-200 g/m², 2 agujeros/4 agujeros

Buzón departamental MT-710 para DF-710: 7 bandejas, 60-80 g/m², A3-A5R, 7 bandejas x 100 hojas A4 ó 50 hojas A3/B4

Finalizador de documentos DF-730 + AK-705*: Máx. 1.000 hojas A4 ó 500 hojas A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, una posición de grapado. máx. 30 hojas A4 ó 20 hojas A3/B4, 64-128 g/m²
Mesa Soporte CB-3050: Mesa pedestal con capacidad de almacenamiento

*El uso del adaptador AK-705 es necesario para la instalación de los finalizadores de documentos DF-710/DF-730. Recomendamos la instalación del disco duro opcional HD-5 o ampliar la memoria RAM del equipo para tener la máxima funcionalidad con los finalizadores de documentos.

Memoria

Memoria de impresora: 1 ranura DIMM DDR-SDRAM (64, 128, 256 ó 512 MB)

Tarjeta CompactFlash®: 1 ranura (hasta 2 GB), formularios, fuentes, logos, almacenamiento de macros

Disco Duro HD-5: 40 GB, almacenamiento de datos, formularios, fuentes y gestión de trabajos
Data Security Kit C: Sobreescritura y encriptación en HD-5
1 Ranura USB Host (USB 1.1) para impresión PDF directa desde dispositivos de memoria USB Flash

Tarjetas de red

IB-21E: 10Base-T/100Base-TX
SB-50: 10Base-FL, FibreLink
SB-60: TokenRing STP/UTP
SB-70: Wireless LAN - IEEE 802.11b
SB-110FX: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic
SB-140: 10Base-2/10-Base-T/100Base-TX
IB-11 Interfaz serie: RS-232C (máx. 115,2 kbps)

CONSUMIBLES

TK-710: Tóner microfino para 40.000 páginas con cobertura del 5% (ISO/IEC 19752)

La duración del tóner inicial es de 20.000 páginas con cobertura del 5% (ISO/IEC 19752)

MANTENIMIENTO

Kit de mantenimiento MK-710: 500.000 páginas

GARANTÍA

Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años ó 300.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYO LIFE KYOLife amplía la garantía hasta 5 años in situ para la impresora y sus opciones, pudiendo contratar servicios adicionales.

La garantía está limitada a 2 millones de páginas (3 millones si disfruta de KYOLife)



Garantía de Indemnización

Si no reduce costes con Kyocera le devolvemos su dinero y le regalamos la impresora.



Seleccione sus opciones para satisfacer sus necesidades:

Unidad de perforado (PH-5C)

Finalizador de documentos (DF-710)

Kit plegador (BF-710)



Depósito de papel (PF-700)

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

