

TASKalfa
820

KYOCERA

TASKalfa 820 | Sistema Multifuncional Blanco y Negro

CUALQUIER DOCUMENTO. CUALQUIER TAREA. CUALQUIER HORA.





Se muestra con la opción de LCT Ajustable para 4.000 Hojas, Acabador para 3.000 Hojas con Multi-Bandeja y Doblador Tipo Librillo



El equipo TASKalfa 820 viene estándar con un productivo Procesador de Documentos de Doble Escaneo (capacidad máxima de 260 hojas)



El estándar con capacidad de papel del TASKalfa 820 es de una cantidad asombrosa de 4.150 hojas y presenta Compartimientos dobles para 1.500 Hojas de Tamaño Carta y Bandejas Ajustables para 525 Hojas



El TASKalfa 820 ofrece Tóner de Alta Capacidad estimado para 55.000 páginas (6%). El cambio de los contenedores de tóner es una tarea simple para cualquier usuario.

Especificaciones Básicas

Configuración	Sistema Multifuncional Blanco y Negro: Copia, Opción de Impresión y Opción de Escaneo
Páginas Por Minuto	Carta: 82 ppm; Legal: 50 ppm; Doble Carta: 41 ppm
Tiempo de Calentamiento	30 Segundos o Menos
Tiempo de Salida de la Primera Copia/Impresión	2,9 Segundos
Resolución de Copiadora	1.800 x 600 dpi (interpolado); 600 x 600 dpi
Memoria de Copiado/Escaneo / Disco Duro	128 MB de memoria RAM / Disco Duro de 40 GB
Dúplex	Estándar Sin Apilado, de Media Carta a Doble Carta, 60 - 161 g/m ²
Requisitos Eléctricos / Peso	120 V, 60 Hz, 16 A / 188 kg (computadora central y DP)
Ciclo de Trabajo Máximo	500.000 Páginas Por Mes

Suministro de Papel

Fuentes de Papel Estándar	Bandejas Universales Duales para 525 Hojas, Compartimientos Duales para 1.500 Hojas Tamaño Carta, Bandeja Multipropósito para 100 Hojas; Selección / Conmutación Automática, Agregado de Papel Mientras Está Funcionando
Opción de Fuentes de Papel	PF-650(B) : Bandeja de Gran Capacidad para 4.000 Hojas: Carta PF-660(B) : Bandeja de Gran Capacidad para 4.000 Hojas: Carta a Doble Carta
Capacidad de Papel	Estándar con: 4.150 Hojas; Máximo: 8.150 Hojas
Tamaño de Papel	5,5 x 8,5" - 11" x 17" (de Media Carta a Doble Carta)
Densidad del Papel	45 - 163 g/m ² ; Bandeja Multipropósito: 50 - 200 g/m ²
Materiales Admitidos	Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Etiquetas, Sobres

Procesador de Documentos

Tipo / Capacidad	Procesador de Documentos de Doble Escaneo / 260 Hojas (Carta)
Velocidad de Escaneo para Copia	82 ipm
Originales Admitidos / Pesos	5,5" x 8,5" - 11" x 17", Originales de Distintos Tamaños / 50 - 161 g/m ²

Dúplex

Tamaño de Papel	5,5 x 8,5" - 11" x 17" (de Media Carta a Doble Carta)
Densidad del Papel	60 - 161 g/m ²
Modos Dúplex	1:2; 2:2; Libro: 2; 2:1

Especificaciones de Copiado

Modo de Imagen	Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual y Mapeo
Copia Continua	1 - 9.999 / Autoreinicializable a 1
Otras Funciones de Copiado:	Centrado Automático, Ampliación y Selección de Papel, Copiado por Lotes, Modo Folleto, Modo Libro, Combinar Imagen, Cubiertas, Encartes, Borrado de Bordes, Superposición de Imágenes, Rotación de Imagen, Inversión Positivo/Negativo, Desplazamiento de Margen, Imagen Espejo, Modo Memo, Modificar Copia, Copia de Prueba, Numeración de Páginas, Modo Transparencia, Zoom XY, Teclas de Acceso Directo
Administración de Trabajos	Interrupción de Trabajos, Creación de Trabajos, 9 Programas de Trabajo, Repetir Copia, 1.000 Códigos de Secciones Departamentales
Ampliación / Zoom	Tamaño Completo, 5 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, incrementos de a un paso hasta 25 - 400%
Almacenamiento en Disco Duro	Casillero de Datos Compartidos, Casillero Sinérgico, Casillero de Formularios

Especificaciones de Impresión

Controlador	PowerPC 750Cxe / 600 MHz
Memoria de Impresora	Estándar con 64 MB de memoria RAM, expandible a 576 MB; con Opción de Disco Duro e-MPS
PDL / Emulaciones	PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPD3 (PS3), KC-GL, IBM ProPrinter X24e, Epson LQ-850, Diablo 630, Impresora de Línea
Fuentes	136 KPDL3, 80 PCL6, 1 Bitmap
Compatibilidad con SO Windows®	Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008
Compatibilidad con SO Mac	SO Mac 10.x
Compatibilidad con SO UNIX	SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaces	Estándar con: 10/100BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, Paralelo IEEE1284, Ranuras KUIO-LV (2)
Impresión en Red y Protocolos Soportados	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Drivers	KX Driver, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para UNIX
Utilitarios	Utilitarios PRESCRIBE, PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet for Accounting, KMnet Viewer, Monitoreo de Estado
Otras Funciones de Impresión	Funciones e-MPS (Impresión Segura, Almacenamiento de Trabajos, Casilla de Correo Virtual) (requiere la Opción de Disco Duro e-MPS HD-10)

Opción de Sistema de Impresión (W)

Especificaciones del Escáner

Resoluciones del Escáner	200, 300, 400, 600 dpi
Velocidad de Escaneo en Red:	600 dpi - Simple Faz: 82 ipm / Dúplex: 82 ipm; 400, 300 y 200 dpi - Simple Faz: 100 ipm / Dúplex: 110 ipm
Formatos de Archivo	PDF, TIFF
Conectividad / Protocolos Soportados	10/100BaseTX / TCP / IP
Funciones de Escaneo	Escaneo a Carpeta, Escaneo a e-mail, Escaneo a FTP, Escaneo TWAIN
Driver	Driver TWAIN

Opción de Sistema de Escaneo (H)

Opción de Acabador para 3.000 Hojas

Capacidad de Apilamiento / Engrapado	Bandeja Principal: 3.000 Hojas, Bandeja Inferior: 200 Hojas
Tamaño de Papel	Bandeja Principal: 8,5" x 11" - 11" x 17"; Bandeja Inferior: 5,5" x 8,5" - 11" x 17"
Densidad del Papel	60 - 200 g/m ²
Posición de Engrape en Borde	3 Posiciones: Superior Izquierdo, Inferior Izquierdo, Pliegue Central
Densidades Aceptables para Engrapado	60 - 105 g/m ²
Opción de Multi-Bandeja	MT-1(B) : Incluye 5 Bandejas; Soporta 50 - 163 g/m ² Capacidad de Apilamiento por Bandeja: 150 Hojas: 5,5" x 8,5", 8,5" x 11"; 50 Hojas: 8,5" x 14", 11" x 17"
Opción de Perforadora	PH-4A : Unidad de Perforado de 2 y 3 Perforaciones, Soporta 8,5" x 11" - 11" x 17", 50 - 200 g/m ²
Opción de Engrapado Tipo Libro / Doblado	BF-1(B) : Soporta 8,5" x 11", 8,5" x 14", 11" x 17", 60 - 200g/m ² ; Hojas Sueltas Superiores a 75 g/m ² Capacidad de Doblado: 1 - 5 Hojas - 30 Folletos; 6 - 10 Hojas - 20 Folletos; 11 - 16 Hojas - 10 Folletos

Opción de Bandejas de Alta Capacidad

Capacidad de Papel	4.000 Hojas
Tamaño de Papel	PF-650(B) : 8,5" x 11" PF-660(B) : 8,5" x 11", 8,5" x 14", 11" x 17"
Densidad del Papel	60 - 163 g/m ²

Otras Opciones

KYOcapture, KYOcapture Express, Kit de Seguridad de Datos (B) Proporciona Sobreescritura de Seguridad, Disco Duro de Impresora e-MPS HD-10, IB-40, Tarjeta de Red IB-40 (Tipo H) que soporta el protocolo IPv6, Bandeja de Copiado

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para conocer lo último en conectividad, visite www.kyoceramita.com.mx. Todas las marcas comerciales son de propiedad de sus respectivos titulares.

Casa Matriz de Kyocera Mita America, Inc.: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.
©2009 Kyocera Mita America, Inc.

IC#85D400201